

# HABA

## HABA Balenpersen



Multi pers tot 6 kamers,  
met beweegbare perskop



Horizontale pers

# Technische specificaties balenpersen

## Geschikt voor:

- folie
- klein karton
- grote kartondozen
- PET-flessen
- blikjes
- textiel
- auto bumpers
- banden**

	HABA 60	HABA 75	HABA 75 (2K)	HABA 100	HABA 150	HABA (2K) 200	HABA 250	HABALH300	HABA 450, 400 V	HABA 550, 400 V	HABA 550HD, 400 V	HABA 650, 400 V	HABA HT550T, 400 V	HABA HZ550T, 400 V
folie	x	x	x											x
klein karton	x	x	x											x
grote kartondozen				x	x		x	x	x		x			x
PET-flessen										x				x
blikjes														x
textiel										x				
auto bumpers											x			
<b>banden</b>										x				

## Voor ruimten:

- Met hoogte beperking
- Kleine ruimten

	HABA 60	HABA 75	HABA 75 (2K)	HABA 100	HABA 150	HABA (2K) 200	HABA 250	HABALH300	HABA 450, 400 V	HABA 550, 400 V	HABA 550HD, 400 V	HABA 650, 400 V	HABA HT550T, 400 V	HABA HZ550T, 400 V
Met hoogte beperking	x	x				x		x						
Kleine ruimten														
230 Volt, 1 fase	x	x	x	x	x	x	x	x						
380 Volt 3 fasen									x	x	x	x	x	x
Gegalvaniseerde afwerking													x	x
PLC besturing				x										
Riem baaluitwerp				x										
Volautomatische baaluitwerp					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
links en rechtsdraaiende deur													x	x
Neerklapbaar bovendeel deur								x					x	x
automatische opstoppingscorrectie													x	x
belading vanaf bovenaf					x		x							
belading vanaf voorzijde	x	x	x	x	x		x							
anti terugveer klauwen						x	x		x	x				
5 draads baalafbinding									x	x	x			

## Opties:

- Blik pers
- Steekwagen (tweewiel trolley)
- 110 Volt
- 230 Volt
- 380 Volt 3 fasen
- Gegalvaniseerde afwerking
- PLC besturing
- Extra perskamers tot max 6 st.
- schuifdeur vulopening
- Deelbare deur
- voorziening drum 200 liter persen
- oliekoeler
- aanvoerband voor laden materiaal
- lift met veiligheidskooi voor belading
- draaddruksysteem voor snel binden

	HABA 60	HABA 75	HABA 75 (2K)	HABA 100	HABA 150	HABA (2K) 200	HABA 250	HABALH300	HABA 450, 400 V	HABA 550, 400 V	HABA 550HD, 400 V	HABA 650, 400 V	HABA HT550T, 400 V	HABA HZ550T, 400 V
Blik pers		x												
Steekwagen (tweewiel trolley)	x	x	x											
110 Volt	x	x	x			x								
230 Volt									x	x	x	x	x	x
380 Volt 3 fasen	x		x	x		x	x							
Gegalvaniseerde afwerking	x	x	x	x	x	x	x							
PLC besturing	x	x				x	x	x	x	x	x			
Extra perskamers tot max 6 st.														
schuifdeur vulopening			x											
Deelbare deur				x										
voorziening drum 200 liter persen								x			x	x	x	x
oliekoeler								x						x
aanvoerband voor laden materiaal														x
lift met veiligheidskooi voor belading														x
draaddruksysteem voor snel binden														x

## Afmetingen

- Hoogte (mm.)
- Breedte (mm.)
- Diepte (mm.)
- Gewicht (kg.)
- Transporthoogte (mm.)
- Voeding
- Motor
- Perskracht tot ca.
- Geluidsniveau (Db)
- Perscilinders

	HABA 60	HABA 75	HABA (2K)	HABA 100	HABA 150	HABA (2K) 200	HABA 250	HABALH300	HABA 450, 400 V	HABA 550, 400 V	HABA 550HD, 400 V	HABA HT550T, 400 V	HABA HZ550T, 400 V		
Hoogte (mm.)	1980	2300	1969	2371	2600	2469	2900	1947	3000	3217	3500	2320	2320		
Breedte (mm.)	1040	1040	2050**	1388	1560	3020**	1759	1800	1781	2115	2115	7000	7000		
Diepte (mm.)	750	720	872	1046	1030	1269	1185	100	1196	1200	1200	1782	1782		
Gewicht (kg.)	230	270	562	780	780	1400	985	1140	1300	1650	1935	7500	9000		
Transporthoogte (mm.)	1630	1800	1969	1876	1955	2469	2250		2300	2500	2500				
Voeding	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	380-400 V	380-400 V	380-400 V	380-400 V	380-400 V		
Motor	1,5 kW / 13 Amp				2,2 kW / 16 Amp				11 kW / 32 Amp			11 kW / 2,2 kW		22 kW / 64 A	
Perskracht tot ca.	3,5	3,5	3,5	6	8	16	16	20	30	50	50	50	70		
Geluidsniveau (Db)	72	72	72	68	72	72	72	68	72	72	72	72	70		
Perscilinders	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2		

## Baal afmeting

- Hoogte (mm.)
- Breedte (mm.)
- Diepte (mm.)
- Gewicht (kg.)\*
- Cyclustijd (sec.)

	HABA 60	HABA 75	HABA (2K)	HABA 100	HABA 150	HABA (2K) 200	HABA 250	HABALH300	HABA 450, 400 V	HABA 550, 400 V	HABA 550HD, 400 V	HABA HT550T, 400 V	HABA HZ550T, 400 V
Hoogte (mm.)	800	800	1000	466	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1200	750	750
Breedte (mm.)	700	700	700	980	975	1074	1200	1200	1200	1500	1500	1100	1100
Diepte (mm.)	500	500	500	800	800	800	800	800	800	769	800	1500	1500
Gewicht (kg.)*	60	75	75	100	150	200	250	300	450	550	550	550	550
Cyclustijd (sec.)	24	24	35	28	40	34	34	45	40	40	50	45	45

## invoer afmeting

- Hoogte (mm.)
- Breedte (mm.)
- Diepte (mm.)

	HABA 60	HABA 75	HABA (2K)	HABA 100	HABA 150	HABA (2K) 200	HABA 250	HABALH300	HABA 450, 400 V	HABA 550, 400 V	HABA 550HD, 400 V	HABA HT550T, 400 V	HABA HZ550T, 400 V
Hoogte (mm.)	492	492		466	470		680	596	680	880	880		
Breedte (mm.)	700	700	700	980	975	975	1200	1200	1200	1500	1500	1200	1200
Diepte (mm.)	800	800	500	800	800	800	800	800	800	769	800	1009	1009

\* afhankelijk van soort afval  
\*\* op basis van 2 kamers